



เสาอากาศ CARANT WLD

Indoor and outdoor Dual Band antenna



Carant

เสาอากาศ WLD สามารถใช้ได้กับระบบสื่อสารไร้สายสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็น NMT 450/900, GSM, ETACS, PCN, DCS หรือ DECT โดยเสาอากาศจะเลือกสัญญาณที่ดีที่สุด ระหว่าง Base Station กับ ที่ที่ห่างไกลจากสัญญาณ ที่เสารอบทิศทางไม่สามารถใช้ได้

ด้วยการออกแบบที่ดี ทำให้ WLD สามารถที่จะติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารได้อย่างลงตัว โดยติดตั้งเสาอากาศไว้ที่ผนัง และหันปลายเสาเข้าหาทิศทางที่ใกล้ Base Station มากที่สุด

ELECTRICAL DATA

Frequency Range	890 – 960 MHz, 1710 - 1880 MHz
Gain	2 dBd or 4 dBi @ 900 MHz 3 dBd or 5 dBi @ 1800 MHz
Nominal Impedance	50 ohm
VSWR	< 2:1
Front/back ratio	> 12 dB
Maximum input power	15 W
Connector type	FME male

MECHANICAL DATA

Radome material	ABS
Color	White
Ambient temperature	-40°C - +70°C

SHIPPING DATA

Package weight	200 g.
Package dimensions	200 x 150 x 45 mm

37 - PhoneLine
Air Interface



68 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

68 SIRINDHORN ROAD, BANG PHLAT SUB-DISTRICT, BANG PHLAT DISTRICT, BANGKOK 10700 THAILAND

E-mail: support@pos-telecom.co.th Website: www.pos-telecom.co.th

TEL: (+662) 435-1883-5 FAX: (+662) 435-1886-7