



## เสาอากาศ CARANT WLT-3G

Indoor and outdoor Tri-band antenna



เสาอากาศ WLT-3G เป็นเสาอากาศทิศทางที่สามารถใช้ได้กับระบบสื่อสาร GSM/900/1800 MHz และ UMTS 2100 MHz โดยเสาอากาศ WLT-3G สามารถใช้งานได้ในช่วงความถี่ 890-960 MHz, 1710-1880 MHz และ 1920-2170 MHz สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์มาตรฐานทั่วไป ของระบบเครือข่ายไร้สาย ที่ติดตั้งอยู่กับที่ (Fixed Wireless Networks)

เสาอากาศ CARANT รุ่น WLT ถูกออกแบบมา สำหรับติดตั้งบนผนัง ลูกค้าจึงสามารถติดตั้งเสาอากาศผสมผสานเข้ากับการตกแต่งภายในต่างๆ ของลูกค้าได้

### MECHANICAL DATA

Radome material	ABS
Color	White
Ambient temperature	-40°C - +70°C

### SHIPPING DATA

Package weight:	200 g.
Package dimensions:	200 x 150 x 45 mm



### ELECTRICAL DATA

Frequency Range	890 – 960, 1710 – 1880, 1920 – 2170 MHz
Gain	2 dBd or 4 dBi
Nominal Impedance	50 ohm
VSWR	< 2:1
Front/back ratio	> 12 dB
Maximum input power	15 W
Connector type	SMA male

37 - PhoneLine  
Air Interface



68 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

68 SIRINDHORN ROAD, BANG PHLAT SUB-DISTRICT, BANG PHLAT DISTRICT, BANGKOK 10700 THAILAND

E-mail: [support@pos-telecom.co.th](mailto:support@pos-telecom.co.th) Website: [www.pos-telecom.co.th](http://www.pos-telecom.co.th)

TEL: (+662) 435-1883-5 FAX: (+662) 435-1886-7