



วิธีการใช้สายนำสัญญาณ CARANT LOWLOSS CABLE

- 1 สายนำสัญญาณจะมีพอยต์กราวด์ (GROUND) หุ้มอยู่ตลอดสายทั้งเส้น
 - 1.1 เมื่อติดตั้งสายเสร็จแล้ว ไม่ควรย้ายสายบ่อยครั้ง เนื่องจากจะทำให้สายชำ
 - 1.2 เวลาหมุนเก็บสาย ควรหมุนเป็นวงกลม โปรระวัง!! อย่าให้สายพับหรือหักได้
- 2 เวลาติดตั้งสายนำสัญญาณ โปรระวังค้อนพลาดโดนสาย จะทำให้สัญญาณ LOSS ได้
- 3 เวลาต่อข้อต่อสาย โปรตรวจดูว่าเข็มข้อต่อหลุดไปหรือเปล่า และต่อให้ตรง

68 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

68 SIRINTHORN ROAD, BANGPLAD SUB-DISTRICT, BANGPLAD DISTRICT, BANGKOK 10700 THAILAND

E-mail: support@pos-telecom.co.th Website: www.pos-telecom.co.th

TEL: (+662) 435-1883-5 FAX: (+662) 435-1886-7